



PROJECTOR
PJ402D

1,600流明



超高亮度

2.1公斤



超輕巧 2.1公斤

支援
HDTV



ECO Mode 經濟省電模式

2000:1
高對比

輕影體態 纖毫必見



ViewSonic PJ402D – 生活嚴選美學投影機

營造穩繼合度的影像投射哲學，ViewSonic PJ402D投影機，即時建立超輕負擔的時尚生活指標！

2.1公斤便攜輕巧體積，讓移動投影生活不再障礙重重。搭配1600流明高亮度及2000:1高對比度，能夠輕易克服環境光源，讓精彩動畫纖毫必現；無須關燈也能清楚閱覽投影畫面，明亮會議空間更加提升簡報討論效率。支援SVGA真實解析度，讓工作與娛樂生活都能輕鬆投射絕佳視野。燈泡壽命同時高達3000小時，更能大幅節省投影機使用成本。

高畫質的娛樂工作投影美學，ViewSonic PJ402D一手掌握絕佳生活影像品味！



先進DLP面板，畫面細膩無縫隙

DLP™的設計只有單片數位微鏡晶片，為了處理三原色，便在燈泡與DMD晶片之間加上以三原色分割的色輪，來取代液晶投影機中的分光濾鏡。藉由色輪的快速轉動，將光線依序分離成三原色投射到DMD晶片，再將處理過的訊號反射到鏡頭後成像。

1600流明

在任何狀況下都可享受到清晰明亮的表現，適應明亮、寬敞環境。

2000:1超高對比

超高對比度提供深沉的明暗對比，灰階與色彩表現更豐富，影像更具立體感。

真實的SVGA 800x600解析度

可支援 1280x1024 最能呈現簡報效果的高解析度，輕易展現清晰簡報畫面。

水平／垂直數位梯形修正功能

由於環境因素造成投影畫面變形，數位梯形修正功能，可快速將變形的畫面迅速調整回復至方正外形，還原真實影像內容不變形。

內建倍頻掃描 高畫質訊號完美搭配

倍頻電視早就成為高畫質機種代名詞，ViewSonic PJ402D內建倍頻掃描處理器，能夠對應從480i、480p、720p及1080i等各種訊號格式，更可將一般480i的傳統訊號轉換成加倍細密的480p格式，滿足國內電視系統，或國外衛星節目的需求，能夠充分顯示高畫質節目的細膩畫面，產生令人驚豔的視覺效果。

3:2 Pull Down劇院影像還原功能，電影畫質超完美

電影訊號為了符合電視系統不同的顯示原理(每秒播放畫面格數不同)，在轉換成電視訊號格式時(製作DVD光碟)，必須要增加額外的顯示格數，但也因此造成畫質不如原始影片內容流暢逼真。3:2 Pull Down功能可以將影片訊號還原成原始記錄方式，讓您體驗DVD家庭劇院時，呈現出如同身坐電影院的流暢畫質效果。

數位Gamma校正

高標準10位元數位Gamma校正功能，可針對影像進行高效的灰階補償，可提升影像的細緻度與灰階表現，使色彩表現更為自然生動。

內建喇叭設計

具備內建喇叭設計，將搭配影音完美呈現，簡報效果更全面。

全功能無線遙控器

遙控器內建無線滑鼠及雷射筆功能，可以讓演講者輕鬆掌控全場，同時內建多項簡報功能，增加使用的便利性。


全中文操作介面、使用方便


自動頻率掃描及鎖定功能、畫質清晰穩定Plug-play隨插即投，安裝及操作瞬間完成。

智慧型自動訊號調整功能


可自動搜尋訊號來源並即時調整影像來源頻率、螢幕大小、焦距，不需做任何設定，即可呈現出最清晰、穩定的影像畫面。

ViewSonic全心尊榮服務

 三年免零件費，一年免工資，新品不良一個月內更換新機服務

 免費提供備品服務

 一年燈泡保固

 專車到府收送件

一日假紙意外險和三天鑑賞期

全國第一張電子保證書

購買優派產品之後，只需在優派台灣區網頁上輸入基本資料、產品型號及序號，立即可享有優派國際全方位的售後服務！



ViewSonic® 優派國際股份有限公司

視訊科技的領導品牌

台北縣中和市連城路192號9樓

9:00am~9:00pm 尊榮服務專線 0800-061-198

www.viewsonic.com.tw

全心尊榮服務 ● 三年免零件費，一年免工資，新品不良一個月內更換新機服務 ● 免費提供備品服務 ● 一年燈泡保固 ● 專車到府收送件 ● 一日假紙意外險和三天鑑賞期



PJ402D-DLP投影機

Model No:VS10400

投影技術	類型 解析度 支援解析度 鏡頭	0.55" DMD晶片 (DLP™) SVGA 800x600 1280x1024 (最大值) 手動聚焦,縮放功能(1:1.2x)
投影畫面	投影尺寸 投影距離 燈泡種類 亮度 對比度 梯形修正功能 長寬比例	24.6-246吋 1.2公尺-10公尺 200瓦UHB燈泡 1600流明 2000:1 垂直: +/- 15度 4:3 & 16:9
音訊輸出	喇叭	2瓦, x1 (單聲道)
輸入訊號	RGB類比訊號 Video視訊 HDTV高畫質電視 頻率	RGB類比視訊 NTSC, PAL, SECAM HDTV (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i) 水平: 31-79 KHz 垂直: 50-85 Hz
相容	PC Mac	VGA至UXGA 可達SXGA (可能需要Mac轉接頭)
連接埠	RGB輸入 複合視訊輸入 S端子 音源輸入 USB	15-pin D-sub端子 (x1) RCA端子 (x1) Mini-Din 4 pin (x1) 3.5 mm立體聲端子 (x1) x1 (RS232 指令控制)
電源	電壓 消耗功率	交流電100-240VAC(自動切換), 50/60Hz(universal) 250W (典型值)
支援語言		英文, 德文, 簡體中文, 日文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 義大利文, 繁體中文
控制功能	面板 遙控器 功能表	電源指示燈, 燈泡指示燈, 電源, 選單 / 確認, 自動, 四向方向鍵, 訊號來源待機 / 開啟, 自動, 輸入, 選單, 確認, 空白, 雷射筆, 音量 (+/-), 梯形修正 (+/-), 靜音, 4:3 / 16:9, 游標 (上 / 下 / 左 / 右) 圖像: 亮度, 對比, 梯形修正, 長寬比, 空白畫面, 伽瑪, 白峰值, 色溫, 色彩 (紅 / 藍 / 綠) 視訊模式: 飽和度, 色相, 鮮明度 電腦模式: 頻率, 相位, 水平位置, 垂直位置 進階: 自動訊源選擇, 背投設定, 吊掛設定, 經濟模式, 燈泡時間, 色彩空間, 自動關機, OSD 時間, 選單位置, 出廠設定復原 聲音: 音量, 靜音
操作環境	溫度 濕度	5°C-35°C (41°F-95°F) 10%-85% (無凝結)
外觀尺寸 (寬x深x高)	實體	253mm X 201mm X 97mm
重量	淨重	2.1公斤
通過安規		UL/C-UL, FCC B, TUV/GS, CB, CE B, CCC, GOST, NOM, and PSB

本產品型錄內產品規格變動恕不另行通知